



“ GESPECIALISEERD in ONDERHOUD en HERSTEL van WEGEN “

## **CORABIT - VOEGBAND** van “Original KEBU” met COPRO keuring **TECHNISCHE FICHE**

### **VOORSTELLING VAN CORABIT-VOEGBAND**

Corabit-voegband is een voegband op basis van een met polymeer verbeterd bitumen dat door verhitting (m.a.w. het tot smelten brengen) een afdichting vormt van verbindingsnaden in de wegebouw.

Corabit-voegband werkt het ontstaan van scheuren in het wegdek tegen en verlengt de levensduur van het wegdek.

Corabit-voegband is geschikt voor de verwerking bij asfaltbeton en gietasfalt.

### **KARAKTERISTIEKEN**

<b>Eigenschappen van Corabit-voegband</b>	
<b>Ruwgewicht</b>	+/- 1,4 tot 1,5 g/cm <sup>3</sup>
<b>Verwekingspunt</b> volgens Wilhelmi	100°C
<b>Verwekingspunt van het bindmiddel</b> volgens ring en kogel	85°C
<b>Vormbehoud bij 50°C</b> volgens Nüssel	2,0
<b>Kogelvalproef</b>	voldoet

### **TOEPASSINGSGEBIEDEN**

Bij de aanleg van nieuwe wegen en wegdekreparaties: de verbinding tussen de werknaden, de verbinding tussen de parallelrijbanen, de verbinding met inkomende zij-aansluitingen, de verbinding met voetpaden of afvoergoten,...

Bij de aanleg van leidingen: de verbinding tussen de bestaande en de nieuwe deklaag.

Bij wegdekreparaties: de verbinding tussen het oude en het nieuwe wegdek.

Bij de inbouw van voorzieningen in de rijbaan: aansluiting van riooldeksels, afsluiters, aansluitingen aan tramrails,...

Het afdichten van scheuren.

### **VERPAKKING**

Corabit-voegband is (opgerold en verpakt in dozen) verkrijgbaar in volgende afmetingen:

30 mm x 10 mm	: 40 m per karton
35 mm x 10 mm	: 40 m per karton
40 mm x 10 mm	: 30 m per karton
45 mm x 10 mm	: 30 m per karton
50 mm x 10 mm	: 30 m per karton